## **AUT-MV6-100**

### **DATENBLATT**



### Verkaufs- und Nachzahlautomat MV 600 NG

#### **PRODUKT**

- » Hardware
- » Automat

#### **BESCHREIBUNG**

- Der smarte und universell einsetzbare MV600 erfüllt durch die spezielle Anordung der Bedienelemente die barrierefreiheit nach DIN 24972.
- Sein elegantes Erscheinungsbild erfüllt die Kundenanforderungen hinsichtlich der Integration in Umgebungen mit hohen Ansprüchen an Optik und Ästhetik. Er wird als Verkaufs- oder Nachzahlautomat eingesetzt.
- Der Benutzer wird über einen 17"-TFT-Monitor mit PCAP-Touchscreen geführt. Sämtliche Bedienelemente sind ergonomisch optimal angeordnet.
  - Es werden alle gängigen Bezahlsysteme unterstützt.
- Es ist möglich, den Automaten im Standalone-Betrieb zu betreiben oder über den optional integrierten Ethernet-Netzwerkadapter an ein übergeordnetes Host-System anzubinden. Die Hardware-Steuerung zu den einzelnen Komponenten ist dabei werksseitig voll integriert. Jede Komponente kann mit eindeutigen Befehlen direkt angesprochen werden.
- Durch die verfügbare Options-Preisliste kann der Automat sehr leicht an die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
- Selbstverständlich sind auch kundenspezifsche Farbgebungen und Konfigurationen auf Anfrage möglich.



### **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet, Frontblende aus Edelstahl
- Gehäusefarbe aus RAL-Palette wählbar
- Anordung der Bedienelemente nach DIN 24972
- Stabile Türe mit Bandscharnier und 6-Punkt Sicherheits-Schließsystem
- Integriertes PC-System mit WIN10 IOT-Betriebssystem
- Interne Stromversorgung mit USV f
  ür PC-Shut-Down
- 17" TFT-Monitir mit PCAP-Touchscreen
- I/O Controller mit Rabbit Core Prozessor
- Servicetastatur mit integriertem Trackball
- TCP/IP-Anbindung

# **AUT-MV6-100**

## **DATENBLATT**



# Verkaufs- und Nachzahlautomat MV 600 NG

#### **Technische Daten**

- Betriebsspannung 230VAC / 1000VA
- Umgebungstemp. 10°C bis 40°C (mit Heizung -20°C bis +40°C)
- Luftfeuchtigkeit 30%-90% rel. Feuchte, nicht kondensierend
- Gewicht ca. 120 kg
- Maße 176,5 x 76 x 50,8 cm (H x B x T)

### **OPTIONEN**

Geldverarbeitung	Münzverarbeitung mit Rückbefüllung inkl. Sicherheitsmünzkassette, elektr. Münzprüfer mit 6-fach Sortierer, 4 rückbefüllbaren Münzhoppern für 0,10€; 0,50€; 1€; 2€
	Münzkasse, bei Entnahme selbstverriegelnd
	Banknotenprüfer inkl. Sicherheitskassette für 600 Banknoten
	Banknotenrecycler inkl. Sicherheitskassette für 600 Banknoten (Annahme von Scheinen 5 € - 50 €, Rückzahlung von 2 Banknoten 5 €,10 € oder 20 €)
	Einbauvorbereitung für EC-Cash Terminal
	Thermobelegdrucker
Kartenlesesystem	Auflegeleser für RFID und/oder 1D/2D-Barcode
	Einzugleser für RFID und Barcode
Karten-/Ticketausgabe	Kartendispenser mit /ohne Kodierweiche für RFID und Barcode
	Ticketdrucker für Leporellotickets
	Coin-Dispenser für RFID-Coins
Gehäuse	Thermostatgeregelte Heizung für den Einsatz in wettergeschützten Außenbereichen
	Gehäuse- und Innenteile aus Edelstahl (V2A) für den Einsatz in Umgebungen mit Seeluft
	Frontblende nach kundenspezifischen Design mit Folie beklebt
	Dach mit LED-Beleuchtung
	Gegensprechanlage: analog oder VOIP